

KTA

KAPAKLI TİP ASPIRATÖRLER AXIAL FANS WITH LID



- 390 m³/h – 900 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Gövde ve pervaneler metal DKP sacdan imal edilip paslanmaya karşı elektrostatik toz boya ile korunmuştur.
- Pervanelerimizin dinamik balansı alınmıştır.
- Motor alüminyum malzemeden ısıya dayanıklı kendinden yağlamalı yatak kullanılarak imal edilmiştir.
- Aspiratörlerimiz üzerindeki montaj aparatı sayesinde cama, metal ve ahşap levhaya kolayca monte edilir.
- Aspiratörlerimiz üzerindeki kapak sayesinde fanı çalışmadığı zamanlarda dış etkenli toz ve dumanın içeri girmesini engeller.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma Sınıfı : IP 44

Kullanım Alanları : Endüstriyel ve evsel (domestik) alanlarda kullanılabilir.

- Has air flow between 390 m³/h and 900 m³/h.
- Casing and impeller are made from DKP sheet metal and protected from corrosion by electrostatic powder coating.
- Impellers are dynamically balanced.
- The motors are manufactured by using the bed with felt resistive to heat and self lubricated.
- It is protected from dust and smoke by lid when it is not working.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

Application Areas : Suitable for use in housings and work places, for cooling of various machinery and substations.

TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m ³ /h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet
KTA-160-4K-M	220	50	40	0,25	1400	390	44	1,67	8
KTA-200-4K-M	220	50	50	0,25	1400	650	48	1,95	8
KTA-250-4K-M	220	50	50	0,29	1400	900	49	2,45	8

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip / Type	A	B	C	D	E	F
KTA-160-4K-M	161	223	187	148	73	103
KTA-200-4K-M	204	265	228	190	78	112
KTA-250-4K-M	250	306	280	239	78	112

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

