

# KPP

## KOVANLI HARİCİ MOTORLU PLASTİK PERVANELİ SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER TUBE FANS PLASTIC IMPELLER



- 2.900 m<sup>3</sup>/h – 82.000 m<sup>3</sup>/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Gövde DKP sacdan imal edilmiş olup korozyona karşı elektrostatik toz boya ile korunmuştur.
- Pervane PVC plastik malzemeden üretilmiş olup dinamik balansı alınmıştır.
- Pervanenin kanat açılarını ayarlayarak debi ve basınç değerlerinde değişim yapabileme imkanı vardır.
- GAMAK, VOLT veya WATT Marka direkt akuple harici motor kullanılmıştır.
- İsteğe bağlı olarak yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere üretim yapılabilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma Sınıfı . IP 44

**Kullanım Alanları :** Her türlü geniş alan havalandırmasında kullanıma uygundur.

- Has airflow between 2.900 m<sup>3</sup>/h – 82.000 m<sup>3</sup>/h.
- Casing is made of DKP sheet metal and protected against corrosion by electrostatic powder paint.
- Impeller is made from PVC Plastic material and dynamically balanced.
- Air volume and air pressure technical values can be changed according to request by setting the wings angles.
- Directly coupled motors with the brands of GAMAK, VOLT, WATT are used.
- Can be manufactured for using in the places that has high temperature according to request.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

**Application Areas :** Suitable for use in all kind of wide place ventilation applications.

### TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Beygir Gücü Horse Power Hp	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m <sup>3</sup> /h	
KPP-300-4K-M	KPP-300-4K-T	220 / 380	50	0,50	0,37	1390	2900
KPP-350-4K-M	KPP-350-4K-T	220 / 380	50	0,50	0,37	1390	5300
KPP-400-4K-M	KPP-400-4K-T	220 / 380	50	0,75	0,55	1365	5880
KPP-450-4K-M	KPP-450-4K-T	220 / 380	50	0,75	0,55	1365	7800
KPP-500-4K-M	KPP-500-4K-T	220 / 380	50	1,00	0,75	1410	9110
KPP-560-4K-M	KPP-560-4K-T	220 / 380	50	1,50	1,10	1420	12350
KPP-630-4K-M	KPP-630-4K-T	220 / 380	50	2,00	1,50	1430	12900
KPP-710-4K-M	KPP-710-4K-T	220 / 380	50	4,00	3,00	1435	28000
KPP-800-4K-T		380	50	7,50	5,50	1465	36500
KPP-900-4K-T		380	50	10,00	7,50	1465	42000
KPP-1000-4K-T		380	50	15,00	11,00	1465	57000
KPP-1100-4K-T		380	50	20,00	15,00	1465	77000
KPP-1200-4K-T		380	50	25,00	18,50	1470	82000

### TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip / Type	D	D1	L
KPP-300-4K-T	300	370	300
KPP-350-4K-T	350	420	325
KPP-400-4K-T	400	470	350
KPP-450-4K-T	450	520	400
KPP-500-4K-T	500	570	400
KPP-560-4K-T	560	630	450
KPP-630-4K-T	630	700	475
KPP-710-4K-T	710	780	525
KPP-800-4K-T	800	870	550
KPP-900-4K-T	900	970	600
KPP-1000-4K-T	1000	1100	600
KPP-1100-4K-T	1100	1200	700
KPP-1200-4K-T	1200	1300	750

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

