

KSA

KARE KASALI SANAYİ TİPİ ASPİRATÖRLER SQUARE PLATE INDUSTRIAL FANS



- 2.250 m³/h – 8.700 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Gövde ve pervane DKP sacdan imal edilip paslanmaya karşı elektrostatik toz boya ile korunmuştur.
- Pervanenin dinamik balansı alınmıştır.
- 500 – 550 – 600 mm aspiratörlerimiz soğutma fanlıdır.
- Monofaze aspiratörlerin elektrik bağlantı kutuları siyah, trifaze aspiratörlerin gri renktedir.
- Aspiratörlerimizin ön ve arka bölümlerinde muhafaza teli kullanılarak oluşabilecek tehlikeli durumlar engellenmiştir.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma Sınıfı : IP 44

Kullanım Alanları : Duvara, metal ve ahşap levhaya monte edilmek üzere dumanlı ve kirli havalı tüm ortamlarda, havanın sürekli değişmesi gereken kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

- Has air flow between 2.250 m³/h and 8.700 m³/h.
- Casing and impeller are made from DKP sheet metal and protected from corrosion by electrostatic powder coating.
- Impellers are dynamically balanced.
- Size 50-55-60 aspirators are equipped with cooling fans.
- Single phase motors are black painted, three phase motors are gray painted.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

Application Areas : Industrial fans are suitable for use in the closed areas where the continuous air circulation is required and in the environments with smoke and polluted air, to be mounted on the wall, metal or wooden plate.

TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m ³ /h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packaging Adet	Kare Kasa Ölçüsü Square Plate Size mm
KSA-250-2K-M	220	50	180	1,20	5/400	2800	2250	66	7,58	2	350x350
KSA-250-2K-T	380	50	165	1,00	5/400	2800	2300	66	6,98	2	350x350
KSA-250-4K-M	220	50	120	0,26	2,5/400	1400	1400	53	7,13	2	350x350
KSA-250-4K-T	380	50	110	0,21	2,5/400	1400	1400	53	7,28	2	350x350
KSA-300-2K-M	220	50	215	1,54	5/400	2800	4850	70	8,50	2	400x400
KSA-300-2K-T	380	50	135	0,57	5/400	2800	5100	70	6,88	2	400x400
KSA-300-4K-M	220	50	130	0,34	2,5/400	1400	2200	53	7,78	2	400x400
KSA-300-4K-T	380	50	125	0,25	2,5/400	1400	2200	53	7,13	2	400x400
KSA-350-4K-M	220	50	160	0,42	4/400	1400	3350	56	8,70	2	450x450
KSA-350-4K-T	380	50	140	0,30	4/400	1400	3350	56	7,95	2	450x450
KSA-400-4K-M	220	50	200	0,54	5/400	1400	4550	58	10,00	2	500x500
KSA-400-4K-T	380	50	180	0,40	5/400	1400	4800	58	10,00	2	500x500
KSA-450-4K-M	220	50	220	0,62	6/400	1400	5300	59	10,80	2	550x550
KSA-450-4K-T	380	50	210	0,44	6/400	1400	5500	59	11,15	2	550x550
KSA-500-4K-M	220	50	230	0,74	7/400	1400	6900	63	12,50	1	600x600
KSA-500-4K-T	380	50	220	0,50	7/400	1400	7400	63	12,70	1	600x600
KSA-550-4K-M	220	50	400	1,10	8/400	1400	7200	64	14,72	1	650x650
KSA-550-4K-T	380	50	300	0,80	8/400	1400	7900	64	14,95	1	650x650
KSA-600-4K-M	220	50	560	1,35	10/400	1400	8500	66	17,37	1	720x720
KSA-600-4K-T	380	50	450	0,95	10/400	1400	8700	66	17,70	1	720x720

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip / Type	A	B	C	D	E	F	H	H1
YSA-250-2K-M/T	350x350	260	248	-	103	103	-	205
YSA-250-4K-M/T	350x350	260	248	-	103	103	-	205
YSA-300-2K-M/T	400x400	315	300	-	105	90	-	205
YSA-300-4K-M/T	400x400	315	300	-	105	90	-	205
YSA-350-4K-M/T	450x450	370	345	-	105	90	-	195
YSA-400-4K-M/T	500x500	415	408	-	122	95	-	215
YSA-450-4K-M/T	550x550	475	455	-	122	95	-	215
YSA-500-4K-M/T	600x600	525	495	145	130	-	278	-
YSA-550-4K-M/T	650x650	560	535	140	160	-	300	-
YSA-600-4K-M/T	720x720	630	600	140	170	-	315	-

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

